

MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage

De Topo Paralpinisme

La procédure générale pour utiliser ce module est la suivante :

1. Récupérer les champs disponibles avec `action=query&meta=authmanagerinfo` avec `amirequestsfor=$4`, et un jeton \$5 avec `action=query&meta=tokens`.
2. Présenter les champs à l'utilisateur, et les lui faire soumettre.
3. Faire un envoi à ce module, en fournissant `$1returnurl` et les champs appropriés.
4. Vérifier le status dans la réponse.
 - Si vous avez reçu **PASS** ou **FAIL**, c'est terminé. L'opération a soit réussi, soit échoué.
 - Si vous avez reçu **UI**, affichez les nouveaux champs à l'utilisateur et faites-les-lui soumettre. Puis envoyez-les à ce module avec `$1continue` et l'ensemble des champs appropriés, et recommencez l'étape 4.
 - Si vous avez reçu **REDIRECT**, envoyez l'utilisateur vers la cible `redirecttarget` et attendez le retour vers `$1returnurl`. Puis envoyez à ce module avec `$1continue` et tous les champs passés à l'URL de retour, puis répétez l'étape 4.
 - Si vous avez reçu **RESTART**, cela veut dire que l'authentification a fonctionné, mais nous n'avons pas de compte utilisateur lié. Vous pouvez traiter cela comme un **UI** ou un **FAIL**.

Récupérée de « <https://www.base-jump.org/topo/index.php?title=MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage> »

